

CATÁLOGO

ALUMINA ATIVADA



CONHEÇA NOSSA
LINHA DE COALESCENTES

KELTEC
Tecnologia que gera economia

A melhor solução

O dessecante Keltec é altamente poroso, com uma grande área de superfície, que não enfraquece ou quebra quando submetido a altas concentrações de líquido.

Alta força de esmagamento e sacos de transporte resistentes e duráveis, facilitam o transporte.

KAAD12-50

Tamanho: 1/8"

Cor: Branco

Área de Superfície: 280m² / g

Volume de Poro: 0,40ml / g

Densidade: 47lbs / ft³

753kg / m²

Força de esmagamento: 8,2kgs

KAAD19-50

Tamanho: 3/16"

Cor: Branco

Área de Superfície: 329m² / g

Volume de Poro: 0,490ml / g

Densidade: 47lbs / ft³

753kg / m²

Força de esmagamento: 11,8kgs

KAAD25-50

Tamanho: 1/4"

Cor: Branco

Área de Superfície: 280m² / g

Volume de Poro: 0,40ml / g

Densidade: 47lbs / ft³

753kg / m²

Força de esmagamento: 16,3kgs

| Part Number | Tamanho | Peso |
|-------------|---------|----------|
| KAAD12-50 | 1/8" | 22,7 KGS |
| KAAD12-50Z | 1/8" | 25,0 KGS |
| KAAD19-50 | 3/16" | 22,7 KGS |
| KAAD19-50Z | 3/16" | 25,0 KGS |
| KAAD25-50 | 1/4" | 22,7 KGS |
| KAAD25-50Z | 1/4" | 25,0 KGS |

