

CATÁLOGO

ALUMINA ATIVADA



CONHEÇA NOSSA
LINHA DE COALESCENTES

KELTEC
Tecnologia que gera economia

A melhor solução

O dessecante Keltec é altamente poroso, com uma grande área de superfície, que não enfraquece ou quebra quando submetido a altas concentrações de líquido.

Alta força de esmagamento e sacos de transporte resistentes e duráveis, facilitam o transporte.

KAAD12-50

Tamanho: 1/8"
Cor: Branco
Área de Superfície: 280m² / g
Volume de Poro: 0,40ml / g
Densidade: 47lbs / ft³
753kg / m²
Força de esmagamento:
8,2kgs

KAAD12-50Z

Tamanho: 2-5 mm
Cor: Branco
Área de Superfície: 335 m²/g
Volume de Poro: 0.46 ml/g
Densidade Aparente: 0.78 g/cm³
Densidade: 48.7 lbs/ft³ / 780 kg/m³
Força de Esmagamento: 210 N / 21.4 kgf

KAAD19-50

Tamanho: 3/16"
Cor: Branco
Área de Superfície: 329m² / g
Volume de Poro: 0,490ml / g
Densidade: 47lbs / ft³
753kg / m²
Força de esmagamento:
11,8kgs

KAAD25-50

Tamanho: 1/4"
Cor: Branco
Área de Superfície: 280m² / g
Volume de Poro: 0,40ml / g
Densidade: 47lbs / ft³
753kg / m²
Força de esmagamento:
16,3kgs

Part Number

Tamanho

Peso

KAAD12-50	1/8"	22,7 KGS
KAAD12-50Z	1/8"	25,0 KGS
KAAD19-50	3/16"	22,7 KGS
KAAD19-50Z	3/16"	25,0 KGS
KAAD25-50	1/4"	22,7 KGS
KAAD25-50Z	1/4"	25,0 KGS

