

CATÁLOGO TÉCNICO

ALUMINA ATIVADA

A melhor solução

Dessecante Keltec de alta porosidade, desenvolvido para oferecer resistência mecânica e eficiência na remoção de umidade.

ALTA POROSIDADE

ALTA DURABILIDADE

REMOÇÃO DE UMIDADE



KAAD SERIES

A melhor solução

O dessecante Keltec é altamente poroso, com grande área de superfície, que não enfraquece ou quebra quando submetido a altas concentrações de líquido.

Alta força de esmagamento e sacos de transporte resistentes e duráveis facilitam o transporte.

KAAD12-50Z

Tamanho	1/8" (3,2 mm)
Cor	Branco
Área de superfície	300-350 m²/g
Volume de poro	0,40-0,50 ml/g
Densidade	47 lb/ft³ / 750 kg/m³
Resistência ao esmagamento	10,2 kgf (100 N)
Al ₂ O ₃	93,5%
Adsorção (UR 60%)	18%
Perda por abrasão	≤ 0,1%

KAAD19-50Z

Tamanho	3/16" (4,7 mm)
Cor	Branco
Área de superfície	300-350 m²/g
Volume de poro	0,40-0,50 ml/g
Densidade	47 lb/ft³ / 750 kg/m³
Resistência ao esmagamento	20,4 kgf (200 N)
Al ₂ O ₃	93,5%
Adsorção (UR 60%)	18%
Perda por abrasão	≤ 0,1%

KAAD25-50Z

Tamanho	1/4" (6,5 mm)
Cor	Branco
Área de superfície	300-350 m²/g
Volume de poro	0,40-0,50 ml/g
Densidade	47 lb/ft³ / 750 kg/m³
Resistência ao esmagamento	30,6 kgf (300 N)
Al ₂ O ₃	93,5%
Adsorção (UR 60%)	18%
Perda por abrasão	≤ 0,1%

Códigos e embalagens

CÓDIGO	TAMANHO	PESO
KAAD12-50Z	1/8"	25,0 kg
KAAD19-50Z	3/16"	25,0 kg
KAAD25-50Z	1/4"	25,0 kg

ALTA DURABILIDADE

Perda por abrasão ≤ 0,1% | Alta resistência ao esmagamento

ÓXIDO DE ALUMÍNIO

Al₂O₃ 93,5% | Adsorção de água 18% (UR 60%)

ALTA POROSIDADE

Área de superfície 300-350 m²/g